VareseNews

La rimozione dell'amianto avviene nella massima sicurezza

Pubblicato: Giovedì 12 Maggio 2011

Riportiamo integralmente la precisazione che è arrivata dalla **Provincia** di varese che gestisce l'appalto dei lavori all'**Isis Newton**:

«Sono iniziati i lavori preliminari e propedeutici alla sostituzione della copertura in amianto all'Isis Newton di Varese. Con l'obiettivo di assicurare tutti coloro che quotidianamente frequentano la scuola e che, in precedenti riunioni con i tecnici della Provincia hanno potuto appurare le modalità di rimozione, **l'Ente Provincia ricorda le procedure di tale operazione. Procedure che tengono ben presente la salvaguardia di chi frequenta la scuola.** L'operazione di rimozione copertura cemento-amianto devono essere effettuate previa presentazione di un piano di intervento valutato e approvato dall'Asl di competenza. Tale piano deve essere stilato dalla ditta esecutrice dei lavori e concordato con la direzione lavori e soprattutto con il coordinatore della sicurezza del cantiere.

In ogni caso i manutentori competenti, oltre a **prendere tutte le precauzioni del caso per la tutela della propria salute, procedono, prima della rimozione, all'inertizzazione – passivazione delle lastre.** Dopo di che, i **pezzi di copertura rimossi vengono ammassati e avvolti in cellophane adeguati in quota e solo alla fine vengono portati a terra e portati alle discariche autorizzate.**

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it