

Lavaggio delle condotte fognarie

Pubblicato: Martedì 18 Giugno 2024



Le **condutture fognarie si tappano**. L'uso frequente e la totale mancanza di pulizia interna, di cui raramente ci occupiamo, comporta una serie di **sporcizie che si solidificano all'interno dei tubi**. Occorre prestare attenzione a tutto quello che viene inserito o gettato negli **scoli di lavandini, lavelli, vasche da bagno e water**. Perfino l'uso di carta igienica troppo assorbente o degli asciugamani di carta, di piccole dimensioni, comporta delle ostruzioni di grave entità.

All'interno dei lavelli della **cucina ci ricadono continuamente resti di alimenti o oli che formano delle poltiglie che sono ricche di batteri**. Tant'è che in poco meno di un anno è possibile avere il tubo completamente chiuso.

La **pulizia delle condutture deve diventare una regola**, una preoccupazione da fare almeno una volta all'anno. Mentre una **videoispezione, almeno ogni 3 o 4 anni, consente di capire lo stato di usura e di sporcizia all'interno**.

Per chiunque abbia un impianto fognario vecchio, è necessario capire lo stato delle tubature, la sporcizia, fare una videoispezione e occuparsi di una **Disotturazione tubi** totale. Essendoci poi delle curve oppure degli snodi che sono **repentini, cosa che si trova di solito proprio negli impianti idraulici fognari di abitazioni vecchie**, è facile che qui ci siano dei depositi di grandi dimensioni.

LAVAGGIO INTERNO TUBI

La **disostruzione delle condutture avviene con metodi** che possono essere o aggressivi oppure blandi ed efficaci. Una delle tecniche più comuni è indubbiamente l'uso della **molla idraulica che arriva al cumulo o deposito che ostruisce la conduttura in modo da distruggerlo**. Però non è quello più efficace.

Se ci sono più e più **ostruzioni in tutta l'estensione della conduttura**, eseguendo questa operazione il cumulo di sporco non si elimina, ma si sposta attaccandosi ad altre **sporcizie**. **La tecnica migliore richiede l'uso del vapore ad alta temperatura unita poi a getti di acqua che sono ad alta pressione**.

Qualsiasi tipologia di sporco, dal calcare alla carta igienica, dalle incrostazioni dei fanghi fino ai residui in poltiglia, si ha uno **scioglimento totale**. **L'eliminazione definitiva avviene poi con la spinta ad alta pressione nelle fogne**.

Il **lavaggio avviene con dei canaljet**, cioè dei tubi flessibili che si introducono nelle condutture e riescono ad arrivare in tutta la sua estensione. Un lavoro che è professionale e dove c'è bisogno di macchinari specifici per l'idraulica.

Cosa usare per disostruire?

L'ostruzione deve essere effettuata solo quando si comprende quale sia la tipologia di sporcizia interna. Mai usare **acidi oppure solventi sgorganti che purtroppo rischiano di fermarsi nelle curve o nei pozzetti distruggendoli**. Qui si ha una loro reazione chimica che purtroppo corrode gravemente le condutture idrauliche fino a lacerarle.

Meglio preferire prodotti più naturali, come aceto e bicarbonato, al massimo la candeggina una ad acqua bollente. Però è un **intervento in fai da te da fare di tanto in tanto, una volta ogni 2 o 3 mesi**. Meglio preferire un intervento professionale per riportare le condutture come se fossero nuove. Tra l'altro si usano metodi che sono **meno aggressivi in modo da prestare attenzione alla buona salute dei materiali** che costituiscono le condutture.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it